

fencee



energy
DUO RF
EDX80

DMOC s DPH
11.999,- Kč

Objednací číslo: 2308
EAN: 8595221014636

Ovládejte a kontrolujte **online odkudkoliv.**

Kombinovaný RF generátor s vysokým výstupním výkonem 8 J. Je vhodný pro dlouhé a vegetací zatížené ohrady až do 80 km.

Generátor můžete ovládat pomocí mobilního telefonu nebo z webového rozhraní prakticky odkudkoliv na světě, kde je internetové pokrytí. K tomu je nutná instalace FENCE WiFi GATEWAY GW100 a připojení na fencee Cloud.

Generátor disponuje zelenou svorkou pro měření kvality uzemnění a žlutou svorkou pro připojení sníženého výkonu.

8 J
VÝKON

10 000 J
NAPĚTÍ

230 V ~
12 V
NAPÁJENÍ

OVLÁDÁNÍ
Z TELEFONU

ONLINE AKTUÁLNÍ
INFORMACE

Generátory s možností **kontroly a ovládání odkudkoliv pomocí aplikace fencee Cloud.**

Kombinovaný
provoz

Ovládání
z telefonu

Připojení
na Cloud

Signalizace
alarmů

Aktuální
informace


LED
bargraf

Přepnutí
výkonu

Snížený
výstup

Měření
uzemnění

Nepotřebuje
SIM kartu

Časové
zpoždění

Délka instalace

	230 km	80 km	17 km	8 km
energy DUO RF EDX80	230 km	80 km	17 km	8 km
energy DUO RF EDX100	300 km	90 km	22 km	10 km
energy DUO RF EDX120	320 km	100 km	25 km	13 km
energy DUO RF EDX150	350 km	120 km	28 km	16 km

Vhodný pro zvířata:


	energy DUO RF EDX80	energy DUO RF EDX100	energy DUO RF EDX120	energy DUO RF EDX150
ZDROJ A SPOTŘEBA	230 V ~ / 6-11 W 12 V ☒ / 200-750 mA	230 V ~ / 6-14 W 12 V ☒ / 200-850 mA	230 V ~ / 6-17 W 12 V ☒ / 200-1000 mA	230 V ~ / 6-21 W 12 V ☒ / 200-1250 mA
VSTUPNÍ ENERGIE	11 J	13 J	15 J	20 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	8 J	10 J	12 J	15 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	10000 V	10000 V	10500 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	7000 V	7000 V	7500 V	7500 V
LCD DISPLEJ	✓	✓	✓	✓
ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOZDĚNÍ	✓	✓	✓	✓
UZEMNĚNÍ 1 m	4 ×	5 ×	5 ×	6 ×
EL. OHRADŇÍKOVÉ SÍŤE	22 ×	27 ×	32 ×	38 ×
KÓDOVANÍ DAT	✓	✓	✓	✓
VYSÍLACÍ FREKVENCE	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
VYSÍLACÍ VÝKON	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm
EXTERNÍ ANTÉNA SMA KONEKTOR	✓	✓	✓	✓
DIN LIŠŤA	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	290 mm			
HLOUBKA	108 mm			
HMOTNOST	3296 g			


fencee Cloud
MOBILNÍ APLIKACE
KE STAŽENÍ
