



Výkonný a spolehlivý
ve všech situacích.



2J
VÝKON

12000V
NAPĚTÍ

230V ~
12V 
NAPÁJENÍ

fencee power DUO PD20

DMOC s DPH
2.599,- Kč





Objednací číslo: **1220**
EAN: **8595221013322**

Univerzálně použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 15 km.**

Vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou **koně, skot, ovce, kozy, drůbež i jako ochrana před zvěří. Napájení je možné ze sítě 230 V pomocí adaptéru nebo z běžné 12 V baterie, použitelné i jako záložní zdroj.** Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. **LED kontrolky a BARGRAF** na přední straně generátoru zobrazují provoz zdroje, měří napětí na ohradě a také signalizují případnou poruchu na ohradníku. Automatická optimalizace provozu, možnost přepnutí výkonu i velmi nízká spotřeba jsou další přednosti tohoto generátoru.



Délka instalace

	 TEOR. MAX. CEE	 25%	 50%	 100%
fencee power DUO PD10	35 km	8 km	2 km	1,5 km
fencee power DUO PD20	60 km	15 km	3 km	1,5 km
fencee power DUO PD30	100 km	23 km	5 km	2 km
fencee power DUO PD40	120 km	30 km	8 km	3 km
fencee power DUO PD50	140 km	40 km	10 km	4 km
fencee power DUO PD70	180 km	70 km	17 km	8 km



Montáž na zeď je snadná. Jako další příslušenství je k dispozici praktická montážní DIN lišta.



Produkty fencee jsou kompletně odolné vůči vnějším klimatickým podmínkám.

Technické parametry

	power DUO PD10	power DUO PD20	power DUO PD30	power DUO PD40	power DUO PD50	power DUO PD70
ZDROJ NAPÁJENÍ	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V
SPOTŘEBA ZDROJE	40-100mA	40-140mA	80-240mA	80-320mA	100-420mA	300-750mA
VSTUPNÍ ENERGIE	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	1 J	2J	3 J	4 J	5 J	7 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ						✓
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE	3x	5x	6x	6x	8x	14x
DIN LIŠTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	210 mm					
HLOUBKA	66 mm					
HMOTNOST	1700 g					

Pro zvířata:

